Les Foyers et Inserts à Bois

"LES 65 CM"

Idéal pour chauffer une petite maison bien isolée, avec l'avantage pratique des "bûches de 50 cm". Facile à intégrer dans une cheminée en toute sécurité grâce à la double enveloppe.
Garantie de fiabilité, de longévité et d'étanchéité du corps de chauffe en acier de 4 mm soudé en continu couplé à une protection pare flamme en fonte.
Grande étanchéité.

7 POINTS REMARQUABLES

- **TECHNOLOGIE DEVILLE DM3**
- RENDEMENT SUPÉRIEUR À 70 %
- FEU CONTINU
  - allure réduite : supérieure à 10 H
  - variation d'allure : supérieure à 3
- ÉTANCHÉITÉ

A	B	C	D

- 9 kW
- DOUBLE ENVELOPPE sécurité
- PORTE "DÉCO" EN FONTE étanchéité et vision du feu

C07873.PT09

64,6 cm



- Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur avec double enveloppe
- Buse de raccordement "intégrée" : raccordement sûr et extraction facile
- Réglage d'allure avec booster d'allumage
- Verrouillage de porte haute pression réglable
- Vitre propre
- Conformité à NF D 35376
- Ensemble grille-déflecteur-pare flamme amovible
- Double grille de combustion en fonte avec grand garde braise et chenets
- Cendrier extractible sans extinction du feu
- 4 sorties d'air chaud prédécoupées
- Sécurité : notice avec instructions pour limiter l'échauffement des parois de l'habillage à construire à 60 k.
- Outils fournis : raclette et tisonnier
- 57 cm
- 340 m³
- G corps 5 ans
- O soufflerie, bouches de sortie d'air, barbecue, intérieur briques et grilles de finition

Options possibles indiquées sur les tableaux des caractéristiques techniques pages 43